

Digitale Einzel-Regelorgane

DVM PLUS IV
DIGITAL VAPORWARE HEAT

Modern und Digital:
Regeln, Verwalten und Timen mit
exklusiven Regelorganen



Design°



MR-DH00 | Infrarotfernbedienung

Für alle DVM Innengeräte
Der Empfänger ist in den Innengeräten vorhanden (Ausnahme: Kanaleinbaugeräte)
Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
Einstellen der Temperatur von 16° bis 30° C
Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
Luftleitklappensteuerung (Autoswing)
ON | OFF-Timer, Einzelgeräteeinstellung
Farbton RAL 9010



MR-SF | Servicefernbedienung

Für alle RAC | FJM | BAC | DVM Innengeräte
Nur Servicefernbedienung für einfaches Adress-Setting, Option-Code-Setting
und Installations-Option-Code-Setting
Farbton RAL 9010



MRK-A00 | Infrarotempfänger für Kanaleinbaugeräte

Receiver Display Panel für alle DVM-Kanaleinbaugeräte. Farbton RAL 9010.

MRW-10A | Kabelsatz

Kabelsatz für alle Kanaleinbaugeräte zum Anschluss
des Receiver-Displays. Die Kabellänge beträgt 10 m.



Digitale Einzel-Regelorgane

MWR-WE10 | Premium-Kabelfernbedienung

Für alle DVM und RHF-Plus-Geräte
 Beleuchtetes Display
 Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer
 Temperaturwahlbegrenzung
 Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
 Einstellen der Temperatur von 16° bis 30° C
 Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
 Individuelle Luftleitklappensteuerung für 4-Wege-Deckenkassetten
 Gruppensteuerung mit RHF
 Exakte Fehlercode-Anzeige
 Filter-Reset-Button und Kindersicherung
 Raumtemperatursensor
 Farbton RAL 9010



MWR-WH00 | Hotel-Kabelfernbedienung mit Raumtemperatursensor

Für alle DVM Innengeräte
 Beleuchtetes Display
 Einstellen der Temperatur von 16° bis 30° C
 Temperaturwahlbegrenzung
 Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
 Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
 Luftleitklappensteuerung (Autoswing)
 ON | OFF-Timer, Filter-Reset-Button
 Exakte Fehlercode-Anzeige
 Farbton RAL 9010



MWR-SH00 | Hotel-Kabelfernbedienung ohne Raumtemperatursensor

Für alle DVM Innengeräte
 Anzeige bei aktiver Defrost-Funktion
 Prioritätsanzeige, z.B. bei vorgeschalteter Fernbedienung
 Auswahl Betriebsmode (Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
 Einstellen der Temperatur von 16° bis 30° C
 Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
 Einzelgeräteeinstellung
 Exakte Fehlercode-Anzeige
 Anzeige Filtercheck, Farbton RAL 9010



MWR-WW00 | Kabelfernbedienung für DVM Hybrid LT | HT Hydro Wasserwärmetauscher

Zur Steuerung der DVM S-Inverter Hybrid Wasserwärmetauscher
 Ein | Aus
 Betriebsartenwahl
 Beleuchtetes Display
 Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer
 Einstellen der Raumtemperatur von 16° bis 30° C
 Einstellen der Wasservorlauftemperaturen von 5° C bis 85° C
 Exakte Fehlercode-Anzeige
 Raumtemperatursensor
 Farbton RAL 9010



MWR-VH02 | Kabelfernbedienung für Kreuzstromwärmetauscher RHF

Auswahl Betriebsmode (Bypass, Wärmetauscher, Lüftergeschwindigkeit)
 Exakte Fehlercode-Anzeige
 Farbton RAL 9010

